

Ra6.3 (√)

Модуль	m	2,75
Число зубьев	z	23
Нормальный исх.контур		ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения	x	+0,35
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	8-В
Угол наклона	β	17°54'05"
Направление линии зуба		правое
Длина общей нормали	W	$30,0_{-0,11}$
Делительный диаметр	d	Ø66,468
Диаметр впадин зубьев	d_f	Ø61,518
Диаметр вершин зубьев	d_a	Ø73,893
Межосевое расстояние	W	157,5
Число зубьев сопряженного колеса	Z_2	86

1. H14;h14;±IT14/2.
2. 28...34 HRC.
3. Неуказанные фаски 0,5х45°.

1	изм.	Красовский		3.11.23	К-96.206.000.051
Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата	
Разраб.		Красовский		20.4.23	Шестерня
Проверил		Кодлубай		20.4.23	5 редуктора Niehoff MSM-86-15
Н. контр.		Шкатуло		20.4.23	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71
Утв.					Энергокомплект

Лит.	Масса	Масштаб
	0,6	1:1
Лист	Листов 1	

Перв. прим.

Справка N

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата 12.4.21

Инв. N подл. N75